Lanz – Datenblatt
für die Typen D 1906 und D 2216

Type:	D 1906	D 2216
Motor:		
Leistung:	19 PS	22 PS
Bohrung:	130 mm	130 mm
Hub:	170 mm	170 mm
Hubraum	2.260 cm³	2.260 cm³
Drehzahl: Leerlauf Vollast	500 U/min. 950 U/min.	500 U/min. 1.050 U/min
Einspritzpumpe: Einspritzdruck Förderbeginn v. OT	 120 Atü 20 – 22 Grad	 120 Atü 21 Grad
Kraftstoffverbrauch: bei Dauerleistung	 174 g/PS/h	 176 g/PS/h
Seitenspiel/Hauptlager	0,11 – 0,16 mm	0,11 0,16 mm
Zylinderkopf: Spaltmaß Cu-Dichtung 1,7 oder 2,2 mm verwenden	0,7 – 1,2 mm	0,7 – 1,2 mm
Batterie: Spannung/Leistung	12V/56Ah	12V/56Ah
Lichtmaschine: Leistung	12V/75Watt	12V/75Watt
Getriebe: 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 1. Rückwertsgang 2. Rückwertsgang Zapfwelle:	 3,2 km/h 4,8 km/h 6,8 km/h 8,5 km/h 13,0 km/h 18,2 km/h 6,1 km/h 16,3 km/h 540 U/min.	 3,5 km/h 5,4 km/h 7,5 km/h 9,4 km/h 14,3 km/h 20,0km/h 6,7 km/h 17,8 km/h 560 U/min.
Abmessungen: Länge Breite Höhe Bodenfreiheit Radabstand Wendekreis-Halbmesser Eigengewicht Spurweite , verstellbar Bereifung vorn hinten	 2.730 mm 1.525 mm 1.935 mm 440 mm 1.670 mm 2.800 mm 1.310 kg 1.200 – 1.550 mm 4,50 – 16 AS Front 7 – 36 AS oder 10 - 28 AS	 2.780 mm 1.525 mm 1.950 mm 460 mm 1.770 mm 2.500 mm 1.380 kg 1.200 – 1.550 mm 5,50 - 16 AS Front 8 – 36 AS oder 10 - 28 AS
Kraftheber	120 Atü	120 Atü

Eine Haftung für die Richtigkeit der Daten wird ausgeschlossen

Pendelstarter, Instandsetzung und Ersatzteile
Lanz Betriebsanleitungen und Ersatzteillisten Telefon 02626-8833