Lanz – Datenblatt
für die Typen D 5016 und D 6016

Type:	D 5016	D 6016
Motor:		
Leistung:	50 PS	60 PS
Bohrung:	190 mm	190 mm
Hub:	260 mm	260 mm
Hubraum	7.350 cm^3	7.370 cm^3
Drehzahl: Leerlauf Vollast	350 U/min. 630 U/min.	350 U/min. 800 U/min
Einspritzpumpe: Einspritzdruck Förderbeginn v. OT	 120 Atü 20 – 24 Grad	 120 Atü 20 – 24 Grad
Kraftstoffverbrauch: bei Dauerleistung	 168 g/PS/h	 170 g/PS/h
Seitenspiel/Hauptlager	0,15 – 0,25 mm	0,15 – 0,25 mm
Zylinderkopf: Spaltmaß Cu-Dichtung 1,7 oder 2,2 mm verwenden	0,77 – 1,5 mm	0,77 – 1,5 mm
Batterie: Spannung/Leistung	12V/105Ah	12V/105Ah
Lichtmaschine: Leistung	12V/130Watt	12V/130Watt
Getriebe: 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang 1. Rückwertsgang 2. Rückwertsgang 3. Rückwertsgang Zapfwelle:	 1,2 km/h 1,6 km/h 2,1 km/h 3,4 km/h 4,5 km/h 6,0 km/h 10,5 km/h 14,0 km/h 18,4 km/h 1,5 km/h 4,3 km/h 13,4 km/h 543 U/min.	 1,6 km/h 2,1 km/h 2,9 km/h 4,6 km/h 6,2 km/h 8,3 km/h 11,0 km/h 14,8 km/h 19,7 km/h 2,00 km/h 5,80 km/h 14,0 km/h 568 U/min.
Abmessungen: Länge Breite Höhe mit Dach Höhe ohne Dach Bodenfreiheit Radabstand Wendekreis-Halbmesser Eigengewicht Spurweite Bereifung vorn hinten	 3.600 mm 1.835 mm 2.625 mm 1.980 mm 260 mm 2.246 mm 3.300 mm 3.520 kg 1.470 mm 6,50 – 20 AS Front 13 – 30 AS oder 11 – 38 AS	 3.720 mm 1.985 mm 2.675 mm 2.005 mm 380 mm 2.246 mm 3.300 mm 3.920 kg 1.540 mm 7,50 – 20 AS Front oder 6,50 – 20 AS 15 – 30 AS oder 11 – 38 AS oder 13 – 30 AS

Eine Haftung für die Richtigkeit der Daten wird ausgeschlossen

Pendelstarter, Instandsetzung und Ersatzteile
Lanz Betriebsanleitungen und Ersatzteillisten
Telefon 02626-8833