

# Lanz – Datenblatt

## für die Typen D 6006 und D 6007

Type:	D 6006	D 6007
<b>Motor:</b>		
<b>Leistung:</b>	60 PS	60 PS
<b>Bohrung:</b>	190 mm	190 mm
<b>Hub:</b>	260 mm	260 mm
<b>Hubraum</b>	7.371 cm <sup>3</sup>	7.371 cm <sup>3</sup>
<b>Drehzahl: Leerlauf</b>	350 U/min.	350 U/min.
<b>Vollast</b>	800 U/min.	800 U/min.
<b>Einspritzpumpe:</b>		
<b>Einspritzdruck</b>	120 Atü	120 Atü
<b>Förderbeginn v. OT</b>	20 – 24 Grad	19 – 23 Grad
<b>Kraftstoffverbrauch:</b>		
<b>bei Dauerleistung</b>	170 g/PS/h	170 g/PS/h
<b>Seitenspiel/Hauptlager</b>	0,15 – 0,25 mm	0,15 – 0,25 mm
<b>Zylinderkopf: Spaltmaß</b>	0,77 – 1,5 mm	0,77 – 1,5 mm
<small>Cu-Dichtung 1,7 oder 2,2 mm verwenden</small>		
<b>Batterie: Spannung/Leistung</b>	12V/105Ah	12V/105Ah
<b>Lichtmaschine: Leistung</b>	12V/130Watt	12V/130Watt
<b>Getriebe:</b>		
1. Gang	4,6 km/h	4,6 km/h
2. Gang	6,2 km/h	6,8 km/h
3. Gang	8,3 km/h	10,0 km/h
4. Gang	11,0 km/h	14,3 km/h
5. Gang	14,8 km/h	20,8 km/h
6. Gang	19,7 km/h	30,0 km/h
1. Rückwertsgang	5,86 km/h	5,9 km/h
2. Rückwertsgang	13,95 km/h	18,0 km/h
<b>Zapfwelle:</b>	560 U/min.	568 U/min.
<b>Abmessungen:</b>		
<b>Länge</b>	3.640 mm	3.610 mm
<b>Breite</b>	1.985 mm	1.915 mm
<b>Höhe mit Dach</b>	2.625 mm	2.625 mm
<b>Höhe ohne Dach</b>	2.030 mm	1.980 mm
<b>Bodenfreiheit</b>	300 mm	300 mm
<b>Radabstand</b>	2.246 mm	2.246 mm
<b>Wendekreis-Halbmesser</b>	4.350 mm	3.300 mm
<b>Eigengewicht</b>	3.590 kg	3.750 kg
<b>Spurweite</b>	1.540 mm	1.540 mm
<b>Bereifung vorn</b>	6,50 – 20 AS Front oder 7,50 – 20 AS	7,00 – 20 eHD oder 6,50 – 20 AS
<b>hinten</b>	13 – 30 AS oder 11 – 38 AS oder 15 – 30 AS	13 – 30 AS oder 13 – 30 Tr.Gr. oder 14 – 34 EM

Eine Haftung für die Richtigkeit der Daten wird ausgeschlossen

**Pendelstarter, Instandsetzung und Ersatzteile**  
**Lanz Betriebsanleitungen und Ersatzteillisten**  
**Telefon 02626-8833**